



Kompaktní A3/A4 barevné multifunkční zařízení

Nový model MC860 je multifunkční zařízení 4v1. Barevná tiskárna, kopírka, skener a fax, ve formátech A3 a A4.

Tiskne černobíle až 34/17 stran ve formátu A4/A3, v barvě až 26/15 stran A4/A3.

Můžete si vybrat ze 3 konfigurací dle vašich možností a požadavků, v nabídce jsou i další rozšiřující doplňky.

Spolu s MC860 dodáváme zdarma unikátní softwarovou sadu, která uživatelům usnadní práci a umožní jim využít jejich investici na maximum.

Kompletní seznam utilit najdete na zadní straně se specifikacemi produktu.

MC860dn
duplexní jednotka, síť,
vstupní kapacita papíru
400 listů



MC860cdtn
duplexní jednotka,
síť, 2. zásobník,
vstupní kapacita
papíru 930 listů,
vysoký kabinet



MC860cdxn
duplexní jednotka,
síť, 2. a 3. zásobník,
vstupní kapacita
papíru 1460 listů,
nízký kabinet



Barevná a černobílá multifunkční zařízení MC860

		MC860dn	MC860cdtn	MC860cdxn
Objednávací kód		01236201	01236301	01236401
Rychlost tisku a zpracování dat	Rychlost tisku	A4: 26 barevných / 34 černobílých stran za minutu; A3: 15 barevných / 17 černobílých stran za minutu		
	Doba tisku první stránky	10 sekund barevně / 9,5 sekund černobíle		
	Doba zahřívání	90 sekund nebo méně od zapnutí		
	Rychlost procesoru	PowerPC750 500 MHz		
Skenování		Rozlišení: 600 x 600 dpi; Rychlost: Až 26 str./min barevně, 34 str./min černobíle; Barevná hloubka: Vstupní 48 bitů / výstupní 24 bitů; Vstup dokumentů: Automatický duplexní podavač dokumentů (RADF) na 50 listů, barevný plochý skener; Kontrast: 7 úrovní; Formát: PDF, TIFF, JPEG, XPS; Adresář: LDAP, interní e-mailový adresář; Skenování do: E-mail, FTP, HTTP, USB paměťové zařízení, složka (CIFS)		
Kopírování		Výstup první kopie: 14,5 sekund barevně, 13 sekund černobíle; Rychlost: 26 kopií/min barevně, 34 kopií/min černobíle; Rozlišení: 600 dpi; Zmenšení/Zvětšení: Zoom 25 - 400 %; Max. počet kopií: 999		
Faxování		Možnosti připojení: RJ11 x 2 (linka/tel) PSTN, PBX; Rychlost: ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s; Rychlé vytáčení: 500 rychlých voleb; Skupiny: 32; Plošné rozesílání: Až 530; Stránková paměť: 16 MB (cca 1000 stránek)		
Operační panel	Dotykové LCD	14,5cm podsvícený displej		
	Klávesnice	12 numerických tlačítek, 4 tlačítka hlavních funkcí, barevný a černobílý start, setup, program. úlohy, reporty, reset, nápověda, úsporný režim, přerušení, faxová úloha - náhled/zrušení a stop		
Kvalita tisku	Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi		
	Tiskové nástroje	Automatická kalibrace barev, funkce PhotoEnhance prostřednictvím ovladače (pouze Windows)		
Druhy písma	Fonty tiskárny	86 vektorových fontů PCL, 1 bitmapový font, 136 fontů Adobe® PostScript Type 1, OCR A/B, čarový kód USPS		
Kompatibilita	Emulace	PCL 5c, PCL 6 (Windows), PostScript (Windows / Mac)		
	Rozhraní	Vysokorychlostní USB a 10/100-TX Ethernet, paralelní rozhraní		
	Kompatibilita s OS ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64; Mac OS X 10.3.0 až 10.5.5*		
	Síť a síťové protokoly	Síťová karta 10Base-T/100Base-TX Ethernet s interním webovým serverem pro nastavování síťové karty a správu tiskárny. Zahrnuje e-mailové klienty POP3/APOP a SMTP pro získávání tiskových úloh a varování. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly - TCP/IP:- ARP, RARP, IPv4/v6, CMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protokoly, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 3.x, 4.x, 5.x & 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS podporovány přes bránu OKI NDPS. Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Další:- EAP		
	Pokročilá práce v síti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMP V3, šifrování SSL3/TLS HTTPS, bezpečné vymazání, šifrování dat, filtrování MAC adres, filtrování IP adres, zabezpečený tisk		
Standardní softwarové nástroje ¹		Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ² , Web Driver Installer ² , WebPrint ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Storage Device Manager ² , Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Utility, Configuration Tool, Scansoft Omnipage SE 4.0, Scansoft Paperport SE 11		
Paměť	Paměť (stand./max)	Standardně 512 MB (2x 256 MB), maximálně 768 MB (1x 256, 1x 512)		
	Pevný disk	Standardně 40 GB		
Manipulace s papírem	Kapacita papíru	1. zásobník: 300 listů s gramáží 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů 80 g/m ² ; RADF: 50 listů 80 g/m ²		
	Kapacita papíru – volitelný 2. zásobník + vysoký kabinet	530 listů s gramáží 80 g/m ²		
	Kapacita papíru – volitelný 2. a 3. zásobník + nízký kabinet	1060 listů s gramáží 80 g/m ²		
	Maximální kapacita papíru	400 listů s gramáží 80 g/m ²	930 listů s gramáží 80 g/m ²	1460 listů s gramáží 80 g/m ²
	Velikosti tiskových médií	1. zásobník: A3, B4, A4, A5, B5, A6; 2./3. zásobník: A3, B4, A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A3, B4, A4, B5, A5, A6. Obálky (Com10, DL, C4, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), fólie. Podporované uživatelské velikosti: šířka 64 – 297 mm, délka 105 – 1200 mm; RADF: A3, A4, A5, B4, B5; Duplexní jednotka: A3, A4, A5, B4, B5. Podporované uživatelské velikosti: šířka 148,5 – 297 mm, délka: 182 – 431,8 mm		
	Gramáž tiskových médií	1. zásobník: 64 - 120 g/m ² ; 2./3. zásobník: 64 - 176 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 - 200 g/m ² ; Duplexní jednotka: 64 - 105 g/m ² ; RADF: 42 - 128 g/m ²		
	Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m ²		
Provozní podmínky	Teplota / Vlhkost (provozní)	10° C - 32° C (doporučeno 17° C - 27° C) / 20% až 80% r. v. (doporučeno 50% až 70% r. v.)		
	Teplota / Vlhkost (skladování)	-10°C - 43°C, 10% až 90% r. v.		
Požadavky na napájení	Napájecí zdroj	220 – 240 V, 50–60 Hz		
	Příkon	Běžný 700 W, nejvyšší 1 300 W, pohotovostní stav 160 W (průměr), úsporný režim < 25 W		
Hlučnost		Provozní: max 54 dB (A), pohotovostní stav: 37 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí		
Rozměry (v x š x h)		669 mm x 656 mm x 658 mm	1130 mm x 845 mm x 766 mm	
Hmotnost		Cca 68 kg	Cca 95 kg	Cca 100 kg
Pracovní cyklus	Měsíční zatížení	Maximální: 50 000 stránek/měsíc; průměrné: 10 000 stránek/měsíc		
Záruka		2 roky, servis u zákazníka		
Příslušenství	2. zásobník + vysoký kabinet	Volitelně (44020403)	Standardně	-
	2. a 3. zásobník + nízký kabinet	Volitelně (44020503)	-	Standardně
	Paměť	Volitelně 512 MB (01182902)		

¹ Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz

² Pouze Windows

³ Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vašeho zařízení byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení "kompatibilní"), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Popis	Životnost* (stránky)	Objednávací kódy	
Tonery	9 500 černý,	Cyan (C): 44059211	Magenta (M): 44059210
	10 000 barevné	Žlutý (Y): 44059209	Černý (K): 44059212
Obrazové válce	20 000	Cyan (C): 44064011	Magenta (M): 44064010
		Žlutý (Y): 44064009	Černý (K): 44064012
Pásová jednotka	80 000	43449705	
Zapékací jednotka	100 000	43529405	

* Všechny tonery: stran A4 dle ISO/IEC 19798, při dodání tiskárny 2 000 stran při 5% pokrytí. Všechny válce: stran A4, průměrná životnost. Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

